

Дизель генераторы и бензогенераторы 3-6кВА

serie **Domus**

- *Супертихое исполнение - Domus*
 - *Электрическая мощность: 3 ÷ 6 кВа*
 - *Уровень шума 75 LWA (50 dbA, на расстоянии 7 м)*
 - *Запатентовано!*
- Одноцилиндровый, четырехтактный **бензиновый** двигатель
 - Воздушное охлаждение дизель генератора
 - **3000** об. мин./50 Гц, 230 / 400 В
 - Ручной или электрический старт
 - Стандартный топливный бак
 - Сигнализация отсутствия давления масла
 - Электромагнитная тепловая защита
 - **Защита выходных цепей дифференциальным реле**

Как часто Вы задумывались о резервном дизель генераторе или бензогенераторе для своего дома; маленьком, компактном, экономичном источнике электрической энергии, который является также легко устанавливаемым и удобным, бесшумным и достаточно способным обеспечить основные электрические приборы дома? Серия **дизель генераторов DOMUS** - правильный ответ на Ваши запросы и наконец-то доступным на украинском рынке!

Так же будучи инновационным изделием в своей области, DOMUS задуман и сконструирован, для генерирования электроэнергии с целью защиты Ваших домов от опасных пропаданий электроэнергии.

Дизель генератор DOMUS – запатентованное изделие компании Filippini.



Дизель генераторы и бензогенераторы 3-6кВА

serie **Domus**

DOMUS приводится в действие четырехтактным, промышленным бензиновым (дизельным) двигателем. Имеет свободный доступ с лицевой стороны через смотровые окна.

Запуск может осуществляться с помощью ручного или электрического оборудования с аккумуляторной батареей.

Топливный бак изготовлен по морским нормам, может быть отдельно устанавливаемым в соответствующем помещении (в стандартной комплектации расположен на раме генератора).

Корпус генератора выполнен из стального металлического листа, покрытого очень стойкой порошковой краской на основе эпоксидной смолы.

Для свободного перемещения дизель генератор (бензогенератор) оборудован четырьмя колесами.



(1) Тахометр; (2) Вольтметр / частотометр; (3) 2-х полюсный магнитермический выключатель; (4) Дифференциальный автоматический выключатель; (5) ON-OFF выключатель; (6) Силовая розетка; (7) Универсальная розетка; (8) Передняя дверь доступа к стартеру; (9) Боковая дверь; (10) Сменный топливный бак; (11) 4 колеса; (12) Тыльная часть для присоединения выхлопной трубы

	бензин	дизельное топливо		
	09010 M	09015 M 09016A	09013 M 09014A	09023 M 09024 A
Технические данные	D 3	D 4 d	D 6 dM	D 6 dT
Общая мощность, кВа/кВт	3 / 2,4	3,6 / 2,9	5,8 / 4,6	5,8 / 4,6
Напряжение, В	230	230	230	400
Выходной ток, А	14,5	19,5	26	8,5
Кэфф. мощности, cos φ	0,8	0,8	0,8	0,8
Объем топливного бака, л	22	22	22	22
Расход топлива, л/ч	1,5	1,2	1,8	1,8
Габаритные размеры (АхВхС) ⁽¹⁾ , мм	710x450x910	900x540x1100	990x550x1190	990x550x1190
Вес (сухой), кг	112	170	240	240
Двигатель				
Производитель	Robin	Lombardini		
Модель	EX21	15LD315	15LD440	15LD440
Запуск	ручной	электрический		
Количество цилиндров	1	1	1	1
Объем двигателя см ³	211	265	404	404
Генератор переменного тока				
Тип	синхронный			
Количество полюсов	2	2	2	2
Класс защиты	H	H	H	H
Степень защиты	IP 20	IP 23	IP 23	IP 23
Регулирование	емкостное			

(1) А – длина, В – ширина, С - высота

Официальный представитель и сервис-партнер в Украине

ООО «Астон Инжиниринг»

03061, г. Киев, пр. Отрадный 95 Е

Тел / факс (044) 224-57-59

Тел. +38 (044) 353-05-02, -04, -06, -08

г. Днепрпетровск тел. +38 (067) 977 34 07;

+38 (067)607 09 49; +38 (095) 233 04 99

www.astoneng.com.ua, e-mail: office@astoneng.com.ua

Код ЕДРПОУ 36069450, ИНН 360694526534

Технические данные дизель генераторов указаны при нормальных условиях